ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

FIX 10-S

(ФИКС 10-С)

Быстротвердеющий заглушающий цемент для остановки течи

Производство: Германия

Описание:
FIX 10-S – Быстротвердеющий цемент для остановки течи, в том числе напорной.

Области применения:
Остановка напорной течи изнутри шахт, штолен и подвальных помещений. Применяется как вспомогательный материал при работах с гидроизоляционными материалами всех типов в условиях водной нагрузки, в т.ч. под напором, как отрицательным, так и положительным.

Технические характеристики:

Основа	цемент
Объемный вес	1,6 г/см^3
Схватывание	немедленно при контакте с водой
Упаковка	вёдра 12кг
Хранение	12 месяцев в сухом и герметичном состоянии

Требования к обрабатываемой поверхности:
- Поверхность должна быть прочной, чистой и обладать несущей способностью.
- Старые покрытия, краски, а также рыхлый бетон, штукатурки и стяжки следует удалить до основания (каменная кладка, бетон).
- Сухие поверхности перед началом работы следует несколько раз увлажнить.
- FIX 10-S не предназначен для гидроизоляции изделий или элементов конструкций из пористого бетона.

Порядок работ
Гидроизоляция мест локальных протечек:
Сухой FIX 10-S вдавливают в место протечки и удерживают в нём до схватывания.

Примечание:
- Оберегать от воздействия материала граничащие поверхности.
- Материал содержит цемент и классифицируется как «оказывающий раздражающее воздействие».
- При работе следует использовать защитные перчатки!

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.