ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.06.225.П.004176.06.06 от 08.06.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Однокомпонентные герметики, мастики на основе полиуретана TEKTORFLEX, ТЭКТОР 103

изготовленная в соответствии

техническое описание, химический состав, контракт

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

Организация-изготовитель

"DL Chemicals Detaellenaere-Loosvelt nv" (Бельгия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "ТСК", 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~ санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", протоколы №3101/2127, № 2295 от 05.06.2006 г.

№0594726

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2005 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - 3-й (вещества умеренно опасные). Обладают раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Летучие компоненты, выделяющиеся из материала, раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду при насыщенности 1,0 м2/м3, t-ре +20 и + 40 град. С, кратности воздухообмена 1 об/час не превышает ПДКс.с.ат.в., а именно: формальдегида - не более 0,003 мг/м3, этилбензола - не более 0,02 мг/м3, толуола - не более 0,6 мг/м3, м,п,о-ксилолов - не более 0,2 мг/м3, кумола - не более 0,014 мг/м3, этиленгликоля - не более 1,0 мг/м3, сольвента - не более 0,2 мг/м3. При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять: формальдегид - ПДК - 0,5 мг/м3, этилбензол - ПДК - 150/50 мг/м3, толуол - ПДК - 150/50 мг/м3, м,п,о-ксилолы - ПДК - 150/50 мг/м3, кумол - ПДК - 150/50 мг/м3, этиленгликоль - ПДК - 10/5 мг/м3, сольвент - ПДК - 300/100 мг/м3. Запах не более 2 баллов.	ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.2.5.1313-03, ГОСТ 12.1.007-76

Область применения:

в строительстве для герметизации швов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

предусмотренные в НТД; при работе использовать средства индивидуальной защиты кожных покровов, глаз и органов дыхания

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, страна, фирма-изготовитель, область применения, правила применения, меры безопасности, дата изготовления, гарантийный срок хранения

Заключение действительно до 08.06.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Ракитин Игорь Анатольевич

Подпись

Бланк N 0594726

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.