ООО «Гидропротект»

123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон:

E-mail:
Сайт:

8 (499) 583-03-47
многоканальный
hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ПЕНЕТРОН АДМИКС

Добавка в бетон или цементно-песчанный раствор для обеспечения водонепроницаемости, защиты и улучшения свойств бетона

ПЕНЕТРОН АДМИКС добавляется к бетонной смеси во время приготовления замеса. **ПЕНЕТРОН АДМИКС** представляет собой сухой порошок, основа которого - активные химические добавки. Эти добавки вступают в реакцию в только что приготовленном бетоне с побочными продуктами гидратации цемента. В результате создается нерастворимая кристаллическая структура в порах и капиллярных каналах бетона. Таким образом бетон становится герметичным от проникновения воды или жидкостей с любой стороны. Бетон также защищается от коррозии.

Область применения:

- емкости;
- резервуары;
- туннели;
- подземные хранилища;
- фундаменты;
- подземные стоянки автомобилей;
- плавательные бассейны;
- литые узлы и другие сооружения, к которым предъявляются высокие требования по водонепроницаемости и коррозионной стойкости бетона.

Особенности:

Стойкость к экстремальному гидростатическому давлению с положительной или отрицательной поверхности бетонной плиты. Высокая стойкость к агрессивным средам. Может заполнять трещины толщиной до 0,4 мм. Обеспечивает паропроницаемость бетона. Применение связано с меньшими затратами, чем при использовании других методов гидроизоляции.

Добавляется к бетону во время приготовления замеса, и следовательно, не зависит от климатических ограничений. Обеспечивается более гибкий подход при планировании строительных работ.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу