ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 968-69-08; 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

GX 45 PU
(Джи Икс 45 ПУ)

Пневматический двухкомпонентный инъекционный насос

Описание

GX 45 PU – пневматический поршневой насос, работа которого основана на принципе мультипликации давления. Поршни выполнены из высокопрочной нержавеющей стали и отличаются долгим сроком службы.

Область применения

GX 45 PU – насос с высокой производительностью. Насос предназначен для инъектирования материалов на основе полиуретана в соотношении 1:1.

Технические характеристики

Производительность подачи, л/ мин 0,3 - 25
Максимальное рабочее давление, бар 270
Максимальное давление пневмопривода, бар 6
Потребление сжатого воздуха, м3/мин 4,5
Длина/ Ширина/ Высота, мм 1000/ 450/ 420
Масса, кг 82 кг

Внимание:

- Компрессор в комплект поставки не входит

Компания изготовитель гарантирует качество в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.