ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7(499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

LE-202 (Германия) (ЭлЕ-202)

Электрический мембранный насос

Описание

Компактный, надёжный и производительный мембранный насос **LE-202** разработан для профессиональной работы.
Основные части насоса выполнены из нержавеющей стали.
Особенностью данного насоса является отвод с краном, который облегчает всос высоковязкого материала и делает возможным декомпрессию всего насоса и шланга для подачи материала.
Насос позволяет устанавливать точную установку давления, высокая скорость подачи материала определяет высокую производительность.
Простое обслуживание и очистка насоса.

Область применения

Насос предназначен для инъектирования:

- эпоксидных смол;
- гидроактивных полиуретановых смол;
- полиуретановых смол;
- водных растворов.

Технические характеристики

Рабочее давление – плавная регулировка, бар	10– 200
Макс. производительность насоса, л/мин	2,2
Напряжение сети, В	230
Мощность двигателя, кВт	0,36
Вес, кг	22
Высота/Ширина/Длина, см	750/ 230/ 340

Комплект поставки насоса LE-202:

- манометр 1 - 250 бар;
- 5 м. шланг высокого давления Ø 6мм;
- кран высокого давления с цанговым захватом;
- 6 л. приёмный бункер для материала.

Компания изготовитель гарантирует качество в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.