HansaCryl Elastic/ HansaCryl Monopur 1K

Полиуретановая смола и полиуретановая пена

HansaCryl Elastic является двух компонентной полиуретановой смолой с длительным временем до начала полимеризации. Применяется для заполнение трещин, холодных и рабочих швов в зданиях и других сооружениях с целью гидроизоляции и защиты арматуры от коррозии; гидроизоляции рабочих швов бетонирования в системе с инъекционными шлангами; эластичного склеивания конструкций и швов при динамических нагрузках, знакопеременных воздействиях, в зонах с возможным

Свойства:

- в заполимеризованном состоянии обладает эластичностью, не меняющейся в течение всего срока службы;
- низкая вязкость;
- не содержит растворителя;
- обладает высокой химической стойкостью;
- обладает адгезией к сухим и влажным поверхностям;
- обладает высокой прочностью на разрыв;
- за счет длительного "времени жизни" и соотношения смешивания компонентов 1 : 1, возможно применение с одно или двухкомпонентным насосом.

В случае поступления воды, которое невозможно остановить **HansaCryl Elastic**, сначала нагнетается **HansaCryl Monopur 1K**, пока поток воды не остановится. Сразу после этого возобновляется инъектирование **HansaCryl Elastic**.

Свидетельства и заключения:

1.Материал прошел «Экспертную комиссию по инновационным технологиям и техническим решениям, департамента градостроительной политики города Москвы». (Протокол от № 8/2013 от 01.102013г.)
2.Материал включен в Реестр № 4/2013 инновационных технологий и технических решений, применяемых в строительстве на объектах городского заказа города Москвы.
3.Материал одобрен «МОСКОМЭКСПЕРТИЗА» (Письмо от 24.07.2014 № ПЕКЭ-28-1168/4-1)
4.Материал получил положительное Экспертное заключение НИИМОССТРОЙ в 2013г
5.Материал включен в Московский территориальный строительный каталог (МТСК) при департаменте градостроительной политики г. Москвы ГБУ «МОССТРОЙИНФОРМ», являющегося информационно-справочной системой строительного комплекса Москвы и предназначенного для проектных, строительных, подрядных, снабженческих и других организаций, осуществляющих проектно-строительную деятельность для г. Москвы.
6.Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ98.Н06053 от 08.05.2013

Телефон: +7 (499) 583-03-47
Сайт: www.hydroprotect.ru
E-mail: hydroprotect@yandex.ru

Механизированное оборудование

Насос	Рабочее давление, бар	Производительность л/мин	Пропорция смешивания по объёму	Высота/ Ширина/ Длина, мм	Вес. кг
ТМ 101100 электро-гидравлический 2-компонентный насос Obermann L 20/20 **“Мерс”**	0-170	0-5,6	1 : 1	650/ 350/ 550	66
 **ТМ 102100** пневматический 2-компонентный насос Perforator S 35 PU **“Паук 1”**	0-200	0-5	1 : 1	320/ 200/ 630	25
ТМ 104700 электрический мембранный насос Dittmann **Airless 4**	10 -240	0-4,5	-	630/ 300/ 350	23
ТМ 103200 электрический 1- компонентный насос	10 -240	0-3	-	820/ 540/ 700	25
ТМ 104600 электрический мембранный насос Dittmann Airless 3 **“Смайл”**	0-200	0-3	-	630/ 300/ 350	23
ТМ 104400 ручной поршневой насос с приводом от электродрели **Jumper1**	10-250	0-0,4	-	530/ 190/ 360	10
ТМ 105100 ручной поршневой насос с приводом от электродрели HP-30D **“Комар”**	0-150	состав подаётся из ёмкости для смешивания материала	-	750/ 400/ 900	13