ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон:
E-mail:
Сайт:

+7 (499) 583-03-47
многоканальный
hydroprotect@yandex.ru
www.hydroprotect.ru

Техническое описание

EuroCret OS

(ЕвроКрет ОС)

Уход за свежими бетонными поверхностями

Жидкий готовый продукт для защиты от преждевременного испарения воды

Предназначение

- Для защиты свежеуложенных гидравлически схватываемых бетонных и растворных поверхностей

Свойства

- Создание равномерной и контролируемой плёнки на поверхности
- Замедление испарения воды из свежеуложенных растворов/ бетонов в течение 3 -4 недель
- Повышение прочности, снижение риска усадки, растрескивания и отслоения на обработанных **EuroCret OS** участках
- соответствует директивам как средство для лечения дорог с бетонным покрытием
- соответствует рекомендациям как средство для защиты и лечения дорог с бетонным покрытием
- бесцветный, саморазрушающийся продукт

Применение:
Поверхность
EuroCret OS применяется, когда с поверхности исчезла вода и поверхность кажется матововлажной.
EuroCret OS может наносится окрашиванием или распылением.
При этом для распыления возможно применение садовых распылителей с диаметром сопла не менее 2 мм. Расстояние до поверхности должно быть не менее 1 м.
После обработки защищаемые поверхности должны быть покрыты полностью.
Не разрушенные участки плёнки после применения (через 3-4 недели) удаляются.

Расход В среднем 200 г/м^2
Фасовка 10 кг канистра

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.