ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

Peristraltikpumpe DP8

Перистальтический мембранный насос с электроприводом

Описание

Насос DP8 благодаря своему устройству особенно бережно подает материал. При подаче не происходит сжимания и сдавливания материала. Издержки, связанные с устранением износа, по сравнению со шнековыми насосами уменьшаются на 40 %. Удобный дизайн дает возможность универсального использования. Широкие шины из искусственного материала обеспечивают устойчивость насоса.
Идеален для стройплощадок, так как нет потерь воздуха в шинах.
Следующие плюсы – удобство в применении, легкий доступ ко всем деталям, простое очищение.
Благодаря перистальтическому принципу решены проблемы, возникающие у других насосов.

Технические данные

Рабочее давление	0-15 бар
Производительность	8 л/мин
Всасывающая система	0,95 бар
Мотор	230V~/550W
Величина подачи (в зависимости от материала)	до 30 м
Вес	35 кг

Для использования необходим компрессор с производительностью прим. 300 л/мин

Комплектация

Насос с мотором в тележке
Бак на 30 литров с крышкой

Компания изготовитель гарантирует качество в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.