ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: 8 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

ASO - R008 (ACO - P008)

Очищающее средство для замасленных поверхностей и промышленных полов

Свойства:

ASO - R008 является водной композицией поверхностно активных веществ. ASO - R008 не опасен для окружающей среды.

Области применения:

ASO - R008 применяется для очистки небольших поверхностей и пятен, а также:

- Твердых, замасленных оснований, таких как бетон, цементная стяжка, камень, керамика, металл, в качестве предварительной очистки для последующего применения специального состава для грунтования ASODUR-SG2, а также в стале- и металлообрабатывающей промышленности, автомобильных мастерских и т.д.
- Реже ASO - R008 служит для основной и вспомогательной очистки вновь изготавливаемых покрытий промышленных полов.
- Для удаления загрязнений резиновым шибером с уже существующих покрытий промышленных полов.

Технические характеристики:

Основа	Водная композиция поверхностно активных веществ
Плотность, при +23^{0}C, г/см^3	~ 1,02
Соотношение при смешивании	См. ниже
Обработка ASODUR-SG2	Сразу после высыхания промывных вод

Соотношение при смешивании / степень разведения / расход материала:

ASO - R008: разбавление водой при:	Ориентировочный показатель:	
Очистке масляных пятен	Концентрат: ASO - R008	вода
Ручном применении, распылитель / щетка	~1 часть	~5 - 10 частей
Сильном загрязнении первая очистка должна производиться повышенной концентрацией.	~1 часть	~1-2 частей
Очистке основания и вспомогательной очистке Для данных типов очистки поверхностей следует применять обычные машины с чистящими щетками	~1 часть	~50 - 100 частей

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

Упаковка:
ASO - R008 поставляется в 10 кг пластиковых емкостях.

Хранение:
Минимум 5 лет, в оригинальной закрытой упаковке. Емкости хранить в сухом месте, не замораживая при ~ $+10^0$C.

Способы применения:
ASO - R008 поставляется в виде концентрата и в зависимости от цели применения разбавляется водой.

Расход:
При нормально замасленных поверхностях при трехкратной очистке ~0,3 л концентрата на $м^2$ поверхности

Производство: Германия

ГидроПротект