ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

STOPAQ FN2100 AQUASTOP (Стопак ФН 2100 Аквастоп)

ОДНОКОМППОНЕНТНЫЙ, ПЛАСТИЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВОДЕ И ГАЗУ СИНТЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ АКТИВНЫХ ТЕЧЕЙ И УПЛОТНЕНИЯ ВВОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОД НАПОРОМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Stopaq 2100 Aquastop - состав предназначенный для изоляции вводов труб и кабелей от проникновения газов, влаги, стоячей воды и грунтовых вод. Материал представляет собой нетоксичный, однокомпонентный, эластичный, устойчивый к воде и газу синтетический состав. Состав хорошо схватывается на сухих и мокрых бетонных, кирпичных, ПВХ и других поверхностях. Нанесение предварительного праймера не требуется. Материал остаётся постоянно пластичным. Состав не создает внутренних напряжений при растяжении и при контакте с водой. При контакте с водой герметик расширяется в объеме на 5-20 %, заполняет зазоры, останавливая воду.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изоляция вводов труб и кабелей от проникновения газов, влаги, стоячей воды и грунтовых вод. Устранение активных течей, в том числе под давлением. Состав применим как в промышленном строительстве (кабели с защитным армированием, кабели связи, трубы центрального теплоснабжения, паропроводы, трубы для сточных вод, питьевого водоснабжения и др.), так и в сфере ЖКХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Плотность, гр/см³	1,35 ± 0,05
Цветовой тон	зеленый
Вязкость	постоянно эластичная пастообразная масса
Температура применения, ^{0}C (температура основания)	+5 ÷ +35
Температура эксплуатации, ^{0}C	-20 ÷ +35
Водопоглащение	5 ÷ 20%

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Требуется минимальная подготовка поверхности
- Наносится как на сухие, так и на мокрые поверхности
- Имеет адгезию к бетону, металлу, пластику, ПВХ, полиэтилену
- Не оказывает температурного воздействия на кабель
- Не затвердевает и не имеет ограничений по времени жизни, ремонтопригоден
- Не пропускает воду и газ
- Нетоксичен и безопасен для окружающей среды
- Срок службы не ограничен
- Остается всегда пластичным
- Не требует специальных инструментов для нанесения
- Нет лишних отходов (пасту можно использовать повторно)
- Моментальное действие (нет времени реакции)
- Нет испарений и химических реакций (не токсичен)
- Адаптируется к небольшим подвижкам труб и кабелей
- Позволяет добавлять и убирать кабели в любое время

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу

ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

УПАКОВКА

Картриджи по 600 мл 0,53 кг для ручного инструмента.
Полиэтиленовая упаковка по 2 кг под пневмопистолет.

ХРАНЕНИЕ

Хранится в сухом помещении, при температуре не выше +30°С.
Срок хранения не ограничен.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением, картридж с **STOPAQ FN 2100** поместите в теплую воду и нагрейте до температуры +40°С. Это необходимая мера для достижения нужной консистенции продукта. Элементы ввода коммуникаций должны быть очищены от посторонних частиц, песка и загрязнений.

На глубине 150 мм установить ограничитель расхода герметика (например, поролон). Если в одной гильзе герметизируется одновременно несколько кабелей, то их необходимо развести между собой жгутом толщиной мин. 10 мм и макс. 40 мм.

Закачать герметик слоем толщиной 100 мм. После остановки течи зацементировать остаток пространства слоем 50 мм заподлицо со стеной, предварительно убрав остатки герметика с гильзы и кабеля.

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу