ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7(499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

SP – STAR

Электрический шнековый насос

Описание

- Компактный и прочный, прост в использовании
- Мощный и надежный
- Разбирается на 3 части за одну минуту
- Бесступенчатая регулировка давления
- Легко применять и чистить
- Подключение к электропитанию 230 V~ переменное напряжение
- Предусмотрено аварийное отключение

Технические данные

Макс. размер зерна	2,5 мм
Макс. производительность	2 – 12 л/мин
Рабочее давление	25 бар
Бак	40 литров
Вес	35 кг
Мотор	1,8 кВ
Размеры	100 x 55 x 90 см

Для использования необходим компрессор с производительностью прим. 300 л/мин

Область применения

- 1К/ 2К – битумная гидроизоляция
- Суспензии для буровых отверстий
- Заполнение щелей
- Ремонт бетона

Комплектация

- Основной аппарат на тележке
- Бак на 30 литров (нержавеющая сталь или искусственный материал)
- Набор для очистки

Компания изготовитель гарантирует качество в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.