ГидроПротект® системные решения

ООО «Гидропротект»
123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2

Телефон: +7 (499) 583-03-47 многоканальный
E-mail: hydroprotect@yandex.ru
Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

SP-Y (Германия)
(СП- Игрек)
Шнековый насос

Описание
Высокопроизводительный и компактный насос.
Насос имеет плавное регулирование давления от состояния покоя до максимальной производительности. Регулируемая скорость подачи материала определяет высокую производительность насоса.
Дополнительно, при высокой вязкости составов, к удочке подаётся сжатый воздух от компрессора.

Область применения
Насос предназначен для:
- инъектирования цементных растворов с максимальной крупностью заполнителя 3 мм;
- инъектирования цементных клеев;
- инъектирования цементных суспензий;
- инъектирования водных растворов, например водных эмульсий;
- нанесение торкретированием гидроизолирующих цементных составов, шпаклёвок, битумных гидроизоляционных материалов.

Технические характеристики

Макс. рабочее давление, бар	15
Производительность насоса – плавная регулировка, л/мин	0 - 13,5
Напряжение сети, В	230
Мощность двигателя, кВт	1,8
Размер заполнителя, мм, не более	3
Высота загрузки раствора, мм	950
Вес, кг	22
Высота/ Ширина/ Длина - при транспортировке, мм	550/ 400/ 700
Высота/ Ширина/ Длина - в собранном виде, мм	950/ 450/ 900

Комплектация насоса SP-Y:
- ходовой механизм для перемещения насоса;
- 30 л приёмная ёмкость для материала;
- ротор и статор;
- плавный регулятор подачи материала;
- 5 м. шланг Ø 13 мм с GEKA-соединением;
- манометр 0 - 25 бар;
- кран R 1/2" с быстросъёмным соединением.

Внимание:
- Компрессор в комплект поставки не входит.

Компания изготовитель гарантирует качество в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.