HansaCryl EP1 LV/Fast

Система эпоксидных смол

HansaCryl EP1 LV/FAST -
группа эпоксидных смол для инъекций

Свойства:
- не содержит растворителя;
- обладает высокой химической стойкостью;
- обладает высокой адгезией к сухим и влажным поверхностям;
- низкая вязкость (для материала **ХанзаКрил ЕП1 ЛВ**), позволяющая заполнять даже волосяные трещины (от 0,05 мм);
- за счет длительного "времени жизни", возможно применение однокомпонентным насосом.

Области применения:
- заполнение трещин, холодных и рабочих швов, пустот и полостей;
- силовое склеивание конструкций;
- уплотнение структуры конструкций;
- при добавлении минеральных заполнителей и тиксотропный добавки можно использовать в виде шпаклевочной массы (для материала **ХанзаКрил ЕП1 Фаст**)

Свидетельства и заключения

1. Материал прошел «Экспертную комиссию по инновационным технологиям и техническим решениям, департамента градостроительной политики города Москвы».
(Протокол от № 8/2013 от 01.102013г.)
2. Материал включен в Реестр № 4/2013 инновационных технологий и технических решений, применяемых в строительстве на объектах городского заказа города Москвы.
3. Материал одобрен «МОСКОМЭКСПЕРТИЗА» (Письмо от 24.07.2014 № ПЕКЭ-28-1168/4-1)
4. Материал получил положительное Экспертное заключение НИИМОССТРОЙ
5. Материал включен в Московский территориальный строительный каталог (МТСК) при департаменте градостроительной политики г. Москвы ГБУ «МОССТРОЙИНФОРМ», являющегося информационно-справочной системой строительного комплекса Москвы и предназначенного для проектных, строительных, подрядных, снабженческих и других организаций, осуществляющих проектно-строительную деятельность для г. Москвы.

ГидроПротект® системные решения

Телефон: +7 (499) 583-03-47
Сайт: www.hydroprotect.ru
E-mail: hydroprotect@yandex.ru

Механизированное оборудование

Насос		Рабочее давление, бар	Произво-дительность, л/мин	Пропорция смешивания по объёму	Высота/ Ширина/ Длина, мм	Вес. кг
	ТМ 104700 электрический мембранный насос Dittmann **Airless 4**	10 -240	0-4,5	-	630/ 300/ 350	23
	ТМ 103200 электрический 1- компонентный насос	10 -240	0-3	-	820/ 540/ 700	25
	ТМ 104600 электрический мембранный насос Dittmann Airless 3 **“Смайл”**	0-200	0-3	-	630/ 300/ 350	23
	ТМ 104400 ручной поршневой насос с приводом от электродрели **Jumper1**	10-250	0-0,4	-	530/ 190/ 360	10
	ТМ 105100 ручной поршневой насос с приводом от электродрели HP-30D **“Комар”**	0-150	состав подаётся из ёмкости для смешивания материала	-	750/ 400/ 900	13

Пакеры и соединительные элементы

ГидроПротект® системные решения

Телефон: +7 (499) 583-03-47
Сайт: www.hydroprotect.ru
E-mail: hydroprotect@yandex.ru